

## Ficha Técnica

# EMUCRIL PLASTICO FACHADA

EM-10215

### DESCRIPCION

Pintura Plástica mate para la decoración en general, tanto interior como exterior. Con excelente adherencia a los materiales usados en la construcción. Es un producto de fácil aplicación, con una excelente blancura y cubrición en seco.



### COMPOSICION

**LIGANTE:**

Copolímeros especiales en base acuosa.

**PIGMENTOS Y EXTENDEDORES:**

Dióxido de titanio y cargas inertes.

**SOLVENTE LIMPIEZA Y DILUCION:**

Agua, en la capa final no diluir más del 5% para no afectar a la calidad del producto.

### USOS

Superficies murales en interior y exterior.

### CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ACABADO: ..... Mate.  
PESO ESPECIFICO ..... 1.60+-0.5  
SOLIDO EN PESO:.....67%  
SOLIDOS EN VOLUMEN:..... 50%  
SECADO:  
TACTO: (20°C HR.60%)..... 1 HORA  
REPINTAR: ..... 3 HORAS  
Dependerá del soporte, temperatura y humedad ambiental

RENDIMIENTO:..... De 8 a 10 M2/ Litro  
(Dependerá de la rugosidad y absorción del soporte)

## Ficha Técnica

# EMUCRIL PLASTICO FACHADA

EM-10215

### INDICACIONES PARA LA APLICACION

- Mezclar la pintura con movimientos ascendentes, hasta lograr total uniformidad de color y viscosidad.
- De ser necesario diluir con una mínima cantidad de agua.
- Se puede aplicar a Brocha, Rodillo o Airless.

### PREPARACIÓN PARA EL SOPORTE

#### SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:

Asegurarse de que el soporte esté bien limpio, seco y con el tiempo de maduración al aire necesario (mínimo tres semanas).

Controlar que la superficie sea consistente y firme, sin tendencia a disgregarse o desprenderse.

En caso contrario proceder a su reparación y consolidación con los productos o morteros adecuados.

Si existen zonas con mohos o verdín, tratar previamente la superficie con Detergente Antimoho y si el ataque fuese muy abundante aplicar a continuación del lavado una mano de imprimación Saneadora Selladora.

En el caso que sea necesario uniformar la absorción y consolidar la superficie, aplicar una mano de **"Fijativo F1 Emucril"**.

A continuación aplicar **EMUCRIL PLASTICO FACHADA** como se ha indicado.

#### SUPERFICIES YA PINTADAS:

Cerciorarse de que el soporte sea compacto y firme.

Controlar cuidadosamente el estado de la pintura precedente, eliminando las partes agrietadas y no perfectamente adheridas.

Eliminar por completo las viejas pinturas a la cal, a la cola o al temple, por medio de abundante lavado y cepillado a fondo de la superficie.

Reparar convenientemente las imperfecciones y proceder como se ha indicado para las superficies nuevas.

### ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C, es de 1 año.

Se presenta en envases metálicos de 15 litros.

### INDICACIONES DE SEGURIDAD

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

Producto no inflamable.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.

Para cualquier consulta contacte con el 902 445 580 o escriba a [comercial@pintursemucril.com](mailto:comercial@pintursemucril.com)