

EMUCRIL MORTERO DE REPARACIONES NEUTRO

emucril
PINTURAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pasta especialmente indicada para el relleno de los agujeros de anclaje producidos en las fachadas durante el montaje del andamiaje.

Enlucido en pasta compacta, fibrada y lista al uso indicada a su vez para el relleno de grietas, agujeros y fisuras en fachadas.

SOPORTES

- YESO
- ESCAYOLA
- CEMENTO
- HORMIGÓN
- MADERA
- CARTÓN-YESO
- PINTURA PLÁSTICA TRADICIONAL
- SOPORTES ABSORBENTES EN GENERAL



ESPESOR MÁXIMO POR CAPA ILIMITADO PARA RELLENAR

PROPIEDADES Y USOS

- SIN MERMA NI CUARTEOS
- EXCELENTE CAPACIDAD DE RELLENO
- PRODUCTO FIBRADO
- ENLUCIDO LIGERO
- SECADO RÁPIDO QUE LE PERMITE UN RÁPIDO PINTADO
- NO CREA EFLORESCENCIAS NI VIRA LOS COLORES
- PRODUCTO EN BASE ACUOSA
- BUENA ADHERENCIA SOBRE SOPORTES ABSORBENTES E INCLUSO PINTADOS
- GRANULOMETRÍA GRUESA SIMILAR AL HORMIGÓN, IDEAL PARA CUALQUIER SUPERFICIE AL INTERIOR O EXTERIOR
- PARA ELIMINAR IMPERFECCIONES, HUECOS Y GRIETAS
- RELLENO DE AGUJEROS DE ANDAMIAJE

MODO DE EMPLEO

01. Producto listo al uso.
02. Para el retapado de cavidades, se recomienda emplear una espátula de tamaño medio, que permita presionar bien hacia el interior del hueco. En los casos donde sea posible, procurar que el ancho de la espátula sea ligeramente superior al tamaño de la cavidad. Las grietas deben ser abiertas aumentando su profundidad y anchura hasta 2 ó 3 veces su magnitud inicial. A continuación se deberá fijar la parte abierta con un fijador, dejar secar al menos 4 horas y a continuación, rellenarlas con nuestra masilla con fibra de vidrio **EMUCRIL MORTERO DE REPARACIONES NEUTRO**.
03. **EMUCRIL MORTERO DE REPARACIONES NEUTRO, ESTÁ ESPECÍFICAMENTE DISEÑADO PARA TAPAR LOS AGUJEROS PROVOCADOS POR LOS ANDAMIOS, AL DESANCLARLOS DE LAS FACHADAS.** Su textura extremadamente viscosa y plástica, confiere al fondo un retapado sin mermas ni tiempos de espera de secado excesivamente largos. Se recomienda embutir el producto hasta el fondo de la cavidad para que el resultado sea perfecto.
04. Finalmente se procede al pintado o recubrimiento final, igualando el tono de la fachada.

APLICACIÓN EN OBRA

El soporte debe estar sano, limpio, consistente, exento de humedad y libre de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, polvo, grasa o cualquier tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto al soporte.

EMUCRIL MORTERO DE REPARACIONES NEUTRO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad (S/ITE CI/53-L)	1.03 (pasta g/ml)
Comportamiento al fuego	A2 - s1 - d0 Combustible
Granulometría	400 µm - Gruesa
pH (S/ITE CI/18-L)	7.5 - 8.5
Dureza shore C (S/ITE CI/22-L)	28
Rendimiento (S/ITE CI/62-L) kilogramos de pasta aplicados por m ² cubierto en 1 mm de espesor	1.00 - 1.50
Conservación	12 meses
Limpieza herramientas	Con agua

TIEMPO DE SECADO EN PROFUNDIDAD (S/ITE CI/52-L)

SOPORTE	ESPESOR MEDIO	TIEMPO
Absorbente	2 mm	5-6 H

ADHERENCIAS (S/ITE CI/34-L) sobre soportes de hormigón / pintura

ENSAYO	RESULTADO
Adherencia inicial (28d)	Superior a 0.3 MPa
Envejecimiento con calor	Superior a 0.3 MPa

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE - CATEGORÍA I1

LÍMITE COV	CONTENIDO COV
140 g/l (2007) - 140 g/l (2010)	22.62 g/l máximo

INFORMACIÓN DE INTERÉS

El proceso de fabricación de la línea EMUCRIL está controlado por lotes, lo cual permite una trazabilidad frente a cualquier incidencia. El sistema de calidad empleado incluye el diseño propio de cada artículo y los controles en la elaboración del mismo, tanto de las materias primas empleadas, afianzando la uniformidad de la fabricación, como del producto final obtenido. El empleo de ecotecnologías en los procesos de fabricación de nuestras instalaciones, permiten la realización de un trabajo de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que nos rodea.

- Producto no inflamable.
- Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.
- En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer y beber.
- Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
- Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.
- Almacenar los envases entre 5° c y 35° c.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 1 año.

PRIMEROS AUXILIOS-MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- **INHALACIÓN:** aunque no presenta ningún riesgo específico, se recomienda, para uso prolongado el uso de mascarillas de filtro.
- **CONTACTO CON LOS OJOS:** en caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. Usar gafas protectoras.
- **CONTACTO CON LA PIEL:** lavar con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas.
- **INGESTIÓN:** si accidentalmente se ha ingerido, buscar atención médica inmediatamente y permanecer en reposo. Nunca provocar el vómito.

EMUCRIL MORTERO DE REPARACIONES NEUTRO



OBSERVACIONES

- Para un adecuado uso y correcta aplicación del producto, es imprescindible la lectura previa de su ficha técnica.
- Los datos que se facilitan en esta ficha técnica, han sido obtenidos en condiciones normales de laboratorio y sobre soportes normalizados, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra (absorción del soporte, espesor aplicado, temperatura y humedad ambiental).
- Las condiciones de trabajo de los usuarios, están fuera de nuestro control.
- El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican. Se recomienda seguir estrictamente las recomendaciones de empleo.
- Es fundamental el reconocimiento previo a cada aplicación, del estado de los fondos.
- Aconsejamos leer detenidamente el apartado **PREPARACIÓN DEL SOPORTE**.
- Emplear el producto dentro de su tiempo de almacenamiento. Sobrepasado este tiempo, pueden obtenerse propiedades desfavorables.
- No mezclar con ningún material, pues no conservará sus características técnicas.
- Producto no apto para la inmersión continuada en medio acuoso.
- No aplicar en condiciones de humedad elevada.
- Admite acabados con todo tipo de revestimientos y pinturas tradicionales. Ante la duda, aconsejamos la realización de un test sobre el enlucido, previo al pintado.
- Cuando se aplica al exterior es necesario que **EMUCRIL MORTERO DE REPARACIONES NEUTRO** sea protegido con una pintura.
- Nunca aplicar sobre superficies heladas, recalentadas, con humedad o en días con riesgo de lluvias.
- No es recomendable la aplicación del producto sobre pinturas viejas que puedan desprenderse con la aplicación del enlucido.
- Cuando el producto se aplica al exterior, debe protegerse con un recubrimiento permeable al vapor de agua.
- Tenemos a su disposición un equipo técnico-comercial que le asesorará ante cualquier duda o consulta.