

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Imprimación especial en base acuosa, de uso interior/exterior. Actúa como puente adherente facilitando el anclaje de masillas y enlucidos sobre soportes faltos de absorción.

Color ocre.

SOPORTES

- PINTURAS TRADICIONALES
- AZULEJOS
- SOPORTES LISOS CON ESCASA O NULA ABSORCIÓN



PROPIEDADES Y USOS

- BUEN ANCLAJE SOBRE SUPERFICIES LISAS
- SU TEXTURA RUGOSA PROPORCIONA AGARRE MECÁNICO PARA LAS CAPAS POSTERIORES
- PRODUCTO DESODORIZADO
- ACTÚA COMO PUENTE ADHERENTE FACILITANDO EL ANCLAJE DE MATERIALES DE BASE CEMENTOSA SOBRE SOPORTES FALTOS DE ABSORCIÓN
- PREDISPONE EL AGARRE DE CAPAS ULTERIORES COMO REVOCOS, NIVELADORES, CEMENTOS COLA E IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS.

MODO DE EMPLEO

01. Remover el producto antes de usar.
02. Puede diluirse al 50% de su peso en agua o aplicarse sin dilución.
03. Emplear una brocha o rodillo. Si se desea puede aplicarse a pistola.
04. Es aconsejable dejar transcurrir al menos 24 horas antes de aplicar el producto posterior y recubrirlo antes de 72 horas de su aplicación.

APLICACIÓN EN OBRA

El soporte debe estar sano, limpio, consistente, libre de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, polvo, grasa o cualquier tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto al soporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad (S/ITE CI/53-L)	1.44 (líquido g/ml)
Comportamiento al fuego	D - s2- d0 Combustible
pH (S/ITE CI/18-L)	7.5 - 8.5
Viscosidad Brookfield (S/ITE CI/23-L)	93000 - 120000 cP (A/6/10)
Limpieza herramientas	Con agua

RENDIMIENTO (S/ITE CI/62-L)	
gramos de pasta aplicados por m ²	250 - 300

TIEMPO DE SECADO EN PROFUNDIDAD (S/ITE CI/52-L)		
SOPORTE	ESPESOR MEDIO	TIEMPO
Escayola	Capa Fina	1 H Aprox.

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE - CATEGORÍA g1	
LÍMITE COV	CONTENIDO COV
50 g/l (2007) - 30 g/l (2010)	2.03 g/l máximo

PRIMEROS AUXILIOS-MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- **INHALACIÓN:** aunque no presenta ningún riesgo específico, se recomienda, para uso prolongado el uso de mascarillas de filtro.
- **CONTACTO CON LA PIEL:** lavar con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas.
- **CONTACTO CON LOS OJOS:** en caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. Usar gafas protectoras.
- **INGESTIÓN:** si accidentalmente se ha ingerido, buscar atención médica inmediatamente y permanecer en reposo. Nunca provocar el vómito.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

El proceso de fabricación de la línea EMUCRIL está controlado por lotes, lo cual permite una trazabilidad frente a cualquier incidencia. El sistema de calidad empleado incluye el diseño propio de cada artículo y los controles en la elaboración del mismo, tanto de las materias primas empleadas, afianzando la uniformidad de la fabricación, como del producto final obtenido. El empleo de ecotecnologías en los procesos de fabricación de nuestras instalaciones, permiten la realización de un trabajo de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que nos rodea.

- Producto no inflamable.
- Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.
- En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer y beber.
- Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
- Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.
- Almacenar los envases entre 5° C y 35° C.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses.

OBSERVACIONES

- Para un adecuado uso y correcta aplicación del producto, es imprescindible la lectura previa de su ficha técnica.
- Los datos que se facilitan en esta ficha técnica, han sido obtenidos en condiciones normales de laboratorio y sobre soportes normalizados, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra (absorción del soporte, espesor aplicado, temperatura y humedad ambiental).
- Las condiciones de trabajo de los usuarios, están fuera de nuestro control.
- El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican. Se recomienda seguir estrictamente las recomendaciones de empleo.
- Es fundamental el reconocimiento previo a cada aplicación, del estado de los fondos.
- Aconsejamos leer detenidamente el apartado **PREPARACIÓN DEL SOPORTE**.
- Emplear el producto dentro de su tiempo de almacenamiento. Sobrepasado este tiempo, pueden obtenerse propiedades desfavorables.
- No mezclar con ningún material, pues no conservará sus características técnicas.
- Tenemos a su disposición un equipo técnico-comercial que le asesorará ante cualquier duda o consulta.