

Ficha Técnica DISOLVENTE UNIVERSAL PURO NC

EM-117134

DESCRIPCION

Diluyente para pinturas industriales de secado rápido. Posee gran poder disolvente y desengrasante, siendo por tanto muy adecuado para la limpieza de útiles y maquinaria. Su velocidad de evaporación es rápida.

COMPOSICION

Mezcla de hidrocarburos.

ALMACENAJE

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C, es de dos años.

Se presenta en envases litografiados de 500 ML, 1LT , 5 LT y 25 LT

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto..... Líquido transparente e incoloro. Puede presentar también un aspecto opalino y amarillento.

Olor Característico según mezcla.

Densidad 0,85+-0,02 Kg/L

Velocidad de evaporación Media-Rápida

Sustituye la anteriormente editada en

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.
Para cualquier consulta contacte con el 902 445 580 o escriba a comercial@pinturasesmucril.com

Julio 2012