

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento al agua especialmente indicado para bloquear y cubrir soportes manchados con sustancias de diferente naturaleza.

Máximo poder de cubrición.

SOPORTES

- PINTURA PLÁSTICA TRADICIONAL
- ESCAYOLA
- YESO
- CEMENTO
- PREFABRICADOS



ESPESOR MÁXIMO POR CAPA
1 mm

PROPIEDADES Y USOS

- EXCELENTE BLOQUEO FRENTE A LAS MANCHAS
- EXCELENTE PODER CUBRIENTE
- LAVABLE
- NO AMARILLEA
- EXENTO DE DISOLVENTES Y AMONIACO
- RESPETA EL MEDIO AMBIENTE
- APLICACIÓN Y SECADO, RÁPIDOS
- POSIBILIDAD DE REPINTADO CON PINTURAS CONVENCIONALES
- APLICABLE SOBRE MANCHAS RESIDUALES PROVOCADAS POR TINTA, CAFÉ, HOLLÍN, TANINOS, NICOTINA, TOMATE Y MANCHAS SECAS DE HUMEDAD.

MODO DE EMPLEO

01. Aplicar una primera mano (puede ser diluida entre un 10% y un 15% con agua) de **EMUCRIL CUBREMANCHAS** sobre el soporte, para conseguir resultados eficaces. Su gran capacidad de cubrición y autonivelación, proporciona acabados de alta calidad, sin defectos superficiales.
02. Transcurridas 6H mínimo, se aplicará la segunda mano de **EMUCRIL CUBREMANCHAS**, sin diluir. El soporte quedará limpio y saneado.

APLICACIÓN EN OBRA

El soporte debe estar sano, limpio, consistente, exento de humedad y libre de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, polvo, grasa o cualquier tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto al soporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad (S/ITE CI/53-L)	1.51 (líquido g/ml)
Comportamiento al fuego	D - s2- d0 Combustible
Viscosidad (s/ITE CI/23-L)	8896 - 13344 cP. (A/4/10)
pH (S/ITE CI/18-L)	9.0 - 10.0
Conservación	12 meses
Limpieza herramientas	Con agua

TIEMPO DE SECADO (S/ITE CI/69-L) ACORDE CON LA NORMA UNE 48301:99

SOPORTE	TIPO DE SECADO	TIEMPO
Absorbente	Al tacto	10 - 20 min
Absorbente	Total	20 - 30 min

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE - CATEGORÍA g1

LÍMITE COV	CONTENIDO COV
75 g/l (2007) - 30 g/l (2010)	1.84 g/l máximo

RENDIMIENTO (S/ITE CI/62-L)

litros aplicados por m ²	0.3 - 0.35
-------------------------------------	------------

INFORMACIÓN DE INTERÉS

El proceso de fabricación de la línea EMUCRIL está controlado por lotes, lo cual permite una trazabilidad frente a cualquier incidencia. El sistema de calidad empleado incluye el diseño propio de cada artículo y los controles en la elaboración del mismo, tanto de las materias primas empleadas, afianzando la uniformidad de la fabricación, como del producto final obtenido. El empleo de ecotecnologías en los procesos de fabricación de nuestras instalaciones, permiten la realización de un trabajo de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que nos rodea.

- Producto no inflamable.
- Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.
- En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer y beber.
- Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
- Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.
- Almacenar los envases entre 5° c y 35° c.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 1 año.

PRIMEROS AUXILIOS-MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- **INHALACIÓN:** aunque no presenta ningún riesgo específico, se recomienda, para uso prolongado el uso de mascarillas de filtro.
- **CONTACTO CON LOS OJOS:** en caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. Usar gafas protectoras.
- **CONTACTO CON LA PIEL:** lavar con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas.
- **INGESTIÓN:** si accidentalmente se ha ingerido, buscar atención médica inmediatamente y permanecer en reposo. Nunca provocar el vómito.

OBSERVACIONES

- Para un adecuado uso y correcta aplicación del producto, es imprescindible la lectura previa de su ficha técnica.
- Los datos que se facilitan en esta ficha técnica, han sido obtenidos en condiciones normales de laboratorio y sobre soportes normalizados, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra (absorción del soporte, temperatura y humedad ambiental).
- Las condiciones de trabajo de los usuarios, están fuera de nuestro control.
- El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican. Se recomienda seguir estrictamente las recomendaciones de empleo.
- Es fundamental el reconocimiento previo a cada aplicación, del estado de los fondos.
- Aconsejamos leer detenidamente el apartado **PREPARACIÓN DEL SOPORTE**.
- Emplear el producto dentro de su tiempo de almacenamiento. Sobrepasado este tiempo, pueden obtenerse propiedades desfavorables.
- No mezclar con ningún material, pues no conservará sus características técnicas.
- Los fondos extremadamente manchados, pueden admitir más de dos manos de pintura.
- No aplicar sobre superficies carentes de una absorción mínima.
- Es imprescindible aplicar siempre en condiciones favorables de humedad relativa ambiental.
- Tenemos a su disposición un equipo técnico-comercial que le asesorará ante cualquier duda o consulta.